

产品特点



- 机架式硬件平台
- Intel® 酷睿i3/i5/i7/Pentium/Celeron LGA 1150处理器
- 12个全千兆网口,支持网络唤醒、PXE功能
- 4 PIN ATX 12V + 24 PIN ATXPWR
- 最大支持16GB, DDR3 1330/1600MHz
- 更多存储方式, 支持普通硬盘、SSD、MSATA等

产品规格

平台	
产品形态	机架式
处理器	Intel®celeron/Pentium Core™ i3/i5/i7处理器
CPU类型	支持LGA1150架构的4th处理器
芯片组	Intel® H87高速芯片组
BIOS	AMI 64Mb Flash ROM
系统内存	
内存类型	2* SO DDR3内存插槽,支持1600/1333MHz内存,最大支持16GB
内存容量	支持2/4/8/16GB (可选)
网络	
网络接口	12*GbE RJ45接口
网络芯片	8*Intel 82583v; 4*Intel 82580 (扩展)
网络扩展	1* 8X PCIE扩展插槽, 可选扩展4千兆;万兆光纤口
串口	
接口类型	1 x RJ45 串口接口
默认波特率	9600/115200bps
串口定义	CISCO标准定义的串口
I/O 接口	
复位键	无
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色)
	1 x 硬盘指示灯 (红色)
电源开关	1 x 轻触开机按钮
USB接口	2 x USB2.0接口
显示接口	1 x VGA接口

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、MSATA
机械硬盘	3*SATAⅢ 1*2.5/3.5寸硬盘位, 容量可选
SSD	1*SATA2.5寸笔记本硬盘位, 传输速度可达6Gbps
扩展	
Mini-PCIE	1 x MSATA插槽, 传输速度可达6Gbps
	1*Mini-PCIE插槽,支持WIFI、3G/4G模块
其它	
GPIO	支持4路输入输出GPIO
散热	金钱豹CPU散热器, 2 x 系统风扇
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源	
电源类型	ATX电源
功率	400W
电源输入	交流 100V-240V
尺寸、使用环境与认证	
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 430 x 380 x 44mm
包装尺寸	宽 x 深 x 高: 555 x 525 x 160mm
产品净重	
产品毛重	约9KG
工作温度	-10℃~60℃
存储温度	-20℃ ~ +70℃
存储湿度	5%~95% RH, 不凝结

订购型号

WOS-H87-12L: 12个千兆网口,中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选

WOS-H87-8L4F: 8个千兆网口,4个千兆光口, 中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选

WOS-H87-8L4WF: 8个千兆网口,4个万兆光口, 中性双层包装, 附件盒, 前面板定制, 1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选